



beschermt tegen stof, vuil en verf

Stokvis Tapes Quick Masking

TAPE & DEK AF

Quick Masking: pre-taped plastic foil

voorkom extra kosten voor schoonmaken, reparatie en/of vervanging door schade

Sterke, voorgevouwen doorzichtige PE-afdekfolie of bruine papieren afdekfolie. Voorzien van een zelfklevende masking tape aan één zijde. Dé oplossing om moeiteloos grote oppervlakken te beschermen, af te dekken en af te plakken in één beweging. Quick Masking beschermt tegen stof, vuil en verf.

Quick Masking:

- is een must-haves tijdens bouw-, renovatie-, schilder-, schoonmaakwerkzaamheden, etcetera;
- is geschikt voor grote oppervlakken, zoals deuren, meubels, muren, raampartijen, etcetera;
- kan ook worden gebruikt voor het afplakken van grote oppervlakken bij het spuiten van voertuigen;
- de statisch geladen folie trekt spuitnevel en stof aan;
- hecht zichzelf aan ondergronden door de statische lading;
- is ideaal om langs rechte lijnen te plakken.



Nieuw bij Stokvis Tapes!

professionele displays voor uw zelfklevende tapes

Organiseer uw assortiment zoals u dat zelf wilt. Wijd een display bijvoorbeeld aan schilderwerkzaamheden door de display met diverse masking tapes en Quick Masking te vullen (zie afbeelding).

Stokvis' displays: de beste manier om uw tape assortiment onder de aandacht te brengen bij uw klanten.





TMP - Quick Masking Standard

de beste keus voor een kortdurige klus op een (on)regelmatige ondergrond

- binnen toepasbaar
- buiten toepasbaar, na buitengebruik direct verwijderen
niet blootstellen aan zonlicht (niet UV-bestendig)
- tot 2 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- goede hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- kleur masking tape: crème
- kleeflaag: rubber
- totale dikte: 0,13mm
- dikte PE-folie: 6µm



Met crêpepapier masking tape: de papieren variant is scheurbaar met de hand. Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.

Specificaties	Productomschrijving	Afmeting	Kleur
	TMP55033 General masking pretaped protection	550mm x 33m MASK IND	crème
TMP270017 General masking pretaped protection	2700mm x 17m MASK IND	crème	



TMP BL - Quick Masking UV

de beste keus voor grote (on)regelmatige oppervlakken binnen en buiten

- buiten en binnen toepasbaar: UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, ook op onregelmatige oppervlakken
- tot 14 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- kleur masking tape: blauw
- kleeflaag: rubber
- totale dikte: 0,13mm
- dikte PE-folie: 6µm



Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.

Specificaties	Productomschrijving	Afmeting	Kleur
	TMP140020BL UV masking pretaped protection	1400mm x 20m OUT	blauw
TMP270017BL UV masking pretaped protection	2700mm x 17m OUT	blauw	



TMP WA - Quick Masking Washi

de beste keus voor een langdurige (schilder)klus op een gladde ondergrond

- binnen en buiten toepasbaar: UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, geschikt voor gladde oppervlakken
- ideaal voor op geschilderde, glazen en metalen oppervlakken
- tot 60 dagen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Quick Masking resulteert in scherpe verfranden
- kleur masking tape: geel
- kleeflaag: acrylic
- totale dikte: 0,08mm
- dikte PE-folie: 6µm



Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.

Specificaties	Productomschrijving	Afmeting	Kleur
	TMP140033WA Washi pretaped protection film	1400mm x 33m Washi	geel
	TMP270017WA Washi pretaped protection film	2700mm x 17m Washi	geel



TMP CT - Quick Masking Duct

de beste keus voor ruwe oppervlakken binnen en buiten

- binnen en buiten toepasbaar: UV-bestendig
- tot 14 dagen schoon verwijderbaar afhankelijk van de ondergrond
- makkelijk te scheuren m.b.v. een dispenser
- hoge kleefkracht voor hechting op ruwe oppervlakken
- kleur ducttape: blauw
- kleeflaag: rubber
- totale dikte: 0,13mm
- dikte PE-folie: 15µm



Er is een aparte dispenser beschikbaar voor het makkelijk en snel op maat maken van de PE-folie tijdens het aanbrengen.

Specificaties	Productomschrijving	Afmeting	Kleur
	TMP240018CT Duct pretaped protection film	2400mm x 18m DUC OUT	blauw



BELANGRIJKE TIPS

behaal het optimale resultaat

- Voor alle tapes geldt dat ze op een volledig schoon oppervlak dienen te worden aangebracht en goed moeten worden aangedrukt.
- Het is afhankelijk van de ondergrond en tijdsduur hoe goed de tape schoon te verwijderen is. Laat de tape dus niet langer dan nodig is zitten.
- Wanneer u Quick Masking gebruikt voor schilderen: verwijder de tape meteen nadat de verf is gedroogd.
- Alle genoemde Quick Masking producten in deze brochure kunnen functioneren tussen -10 en 50 °C. De Quick Ducttape masking kan zelfs nog bij -35 °C functioneren.
- Alle genoemde Quick Masking producten in deze brochure zijn tot een jaar te bewaren, mits deze op kamertemperatuur in de originele verpakking en uit direct zonlicht zijn bewaard.
- Lees de specificaties van de Quick Masking producten goed door. Kies de juiste tape voor uw toepassing. Twijfelt u? Uw tapespecialist helpt u graag.

Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ongeschiktheid van het product.

Masking Tapes

Naast Quick Masking voeren wij uiteraard ook diverse masking tapes in ons programma. Op deze pagina een overzicht van onze standaard types.

M451 - Papieren masking tape Standaard


de beste keus voor een kortdurige klus op een (on)regelmatige ondergrond

- binnen toepasbaar
- buiten toepasbaar, na buitengebruik direct verwijderen
niet blootstellen aan zonlicht (niet UV-bestendig)
- verwijderbaar zonder lijmresten bij directe verwijdering na drogen van de verf van de meest gangbare ondergronden
- goede hechting, ook op onregelmatige oppervlakken
- sterk en voegzaam
- maskeertoepassingen bij temperaturen <80°C (max 30min op 80°C)
- kleur masking tape: crème
- kleeflaag: rubber
- totale dikte: 0,125mm



Productomschrijving	Afmeting	Kleur
M451 Maskingtape 0,125 80°C (30min)	19mm x 50m	crème
M451 Maskingtape 0,125 80°C (30min)	25mm x 50m	crème
M451 Maskingtape 0,125 80°C (30min)	38mm x 50m	crème
M451 Maskingtape 0,125 80°C (30min)	50mm x 50m	crème

Specificaties



126500 YE – Professionele ultra dunne masking tape van sterk en soepel Washi papier

de beste keus voor zeer hoogwaardig afplak- en verfwerk zonder onderkruip van verf of lak en het maken van messcherpe randen

- binnen en buiten toepasbaar: goed UV-bestendig
- gemiddelde kleefkracht, ook geschikt voor gladde oppervlakken
- temperatuurbestendig tot 120°C
- tot 60 dagen buiten schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- tot 120 dagen binnen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Washi masking tape resulteert in messcherpe verfranden
- kleur masking tape: geel
- kleeflaag: acrylic
- totale dikte: 0,09mm



Productomschrijving	Afmeting	Kleur
126500 YE BAR Washi masking tape 0,09 120°C	19mm x 50m	geel
126500 YE BAR Washi masking tape 0,09 120°C	25mm x 50m	geel
126500 YE BAR Washi masking tape 0,09 120°C	38mm x 50m	geel
126500 YE BAR Washi masking tape 0,09 120°C	50mm x 50m	geel

Specificaties



128500 VI – Professionele licht klevende ultra dunne masking tape van Washi papier


de beste keus voor zeer hoogwaardig afplak- en verfwerk, met messcherpe randen en uitstekende verwijderbaarheid van de meest gevoelige oppervlakken

- binnen toepasbaar
- lichte kleefkracht, speciaal geschikt voor gevoelige oppervlakken zoals behang
- ook geschikt voor verse, volledig gedroogde verflagen
- temperatuurbestendig tot 60°C
- tot 60 dagen binnen schoon verwijderbaar van de meest gangbare ondergronden
- juist gebruik van deze Washi masking tape resulteert in scherpe verfranden
- kleur masking tape: violet
- kleeflaag: acrylic



Productomschrijving	Afmeting	Kleur
128500 VI BAR Washi masking tape 0,08 60°C	19mm x 50m	violet
128500 VI BAR Washi masking tape 0,08 60°C	25mm x 50m	violet
128500 VI BAR Washi masking tape 0,08 60°C	38mm x 50m	violet
128500 VI BAR Washi masking tape 0,08 60°C	50mm x 50m	violet

Specificaties





België

China

Denemarken

Duitsland

Finland

Frankrijk

India

Italië

Mexico

Nederland

Noorwegen

Polen

Portugal

Rusland

Spanje

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden

STOKVIS TAPES BENELUX BV

20/05/2021

België

Mechelsesteenweg 586C

1800 Vilvoorde

Email: info@stokvistapes.be

Tel. +32 (0)22 55 06 11

Nederland

Van Hennaertweg 10

2952CA Alblasterdam

Email: info@stokvistapes.nl

Tel. +31 (0)78 699 21 00