



Tape oplossingen voor  
**Bouw & Constructie**

 **STOKVIS TAPES**

*Effective solutions*

# Stokvis Tapes Benelux Selectie voor Bouw & Constructie

## DUCTTAPES



### Ducttape **PREMIUM**

**341700:** Premium ducttape voor het aftapen van luchtkanalen en isolatieslangen. Extra dik en sterk, makkelijke afrol (easy unwind).



### Ducttape **STANDAARD**

**343162:** Standaard ducttape en reparatie tape. General purpose. Met een goede hechting op eigen rugzijde en moeilijke bouwfolies. Dik, sterk, vochtbestendig.



### Ducttape **ECONOMY**

**343159:** Economy Ducttape en reparatie tape. General purpose. Dunnere en economische versie, vochtbestendig.



## MASKINGTAPES



### Maskingtape **PREMIUM** sharpe edge

**126500:** Gele Washi tape voor afplakwerkzaamheden bij binnen- en buitentoepassingen. Messcherpe verfranden (fine line) , uitstekend schoonverwijderbaar, UV bestendig.



### Maskingtape **PREMIUM** delicate ondergronden

**128500 VI:** Paarse Washi tape voor afplakwerkzaamheden op delicate ondergronden, zoals behang en geverfde ondergronden. Messcherpe verfranden, beperkte kleefkracht, uitstekend schoonverwijderbaar.



### Maskingtape **OUTDOOR**

**PA13015:** Maskingtape voor buitentoepassingen. UV bestendig, goed schoonverwijderbaar.



### Maskingtape standaard **INDOOR**

**M451:** Standaard maskingtape voor binnentoepassingen (general purpose masking tape). Sterk, vochtbestendig, makkelijk te verwijderen.



### Quick Masking Tapes **BUITEN OF BINNEN**

**TMP General Masking, TMP UV Masking, TMP Washi, TMP Duct:** Combinatie van soepele uitvouwbare PE folie en een sterke textieltape (outdoor) of maskingtape (indoor). Ideaal voor het beschermen van grotere oppervlakken tijdens verf- en stuckadoors toepassingen.



## BEKISTINGSTAPES



### Bekistingstape **PREMIUM**

**PF512:** Voor een uitstekende hechting op (ruwere) bekistingsondergronden. Zeer soepele en voegzame PVC film, vochtbestendig, zeer smeuzige kleeflaag.



### Bekistingstape **STANDAARD**

**S5032:** Voor een uitstekende hechting op (vlakke) bekistingsondergronden. Dikke PVC film, vochtbestendig.





**Aluminiumtape**

**103314 PREMIUM (50 micron) / 103312 STANDAARD (30 micron):** Voor het aftapen van isolatiedekens, spiraalkanalen en rookgasafvoer-kanalen. Acryl cold weather kleeflaag voor aanbrengen bij lage temperaturen, DIN 4102 B2, dampdicht.



**Gemetalliseerde PP tape**

**700907:** Voor het aftapen van kanaalpijpen en isolatiedekens. De tape heeft een acrylaat kleeflaag en vormt een uitstekende barrière voor vocht en damp.



**Verpakkingstape STANDAARD**

**M281:** Dikke PVC verpakkingstape. Uitstekende hechting ook op gerecycled karton. Zwaardere afrol, leverbaar in bruin of transparant.



**Verpakkingstape ECONOMY**

**125SF:** Economy PP verpakkingstape met een goede hechting op de meest voorkomende verpakkingmaterialen. Makkelijk afrolbaar, leverbaar in bruin en transparant.



**Isolatietape PREMIUM**

**120021A:** Allround pvc isolatie tape voor binnen- en buitentoepassingen. Soepele pvc film, goed te verwerken bij lage temperaturen, bestand tegen zuren en oliën, goed verouderingsbestendig.



**Markeringstape**

**142721:** Dikke markeringstape voor vloerbelijningen en afzettingen. Voor binnen en buitentoepassingen. Uitstekende hechting op de meeste ondergronden. Leverbaar in diverse kleuren.



**Removable tape INDOOR**

**FA12014:** Removable tape, stucloper tape, de beschermtape voor binnentoepassingen. Goed verwijderbaar, goede mechanische bescherming. *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**Removable tape INDOOR Handscheurbaar**

**147243:** Removable tape, stucloper tape, Goed verwijderbaar, met de hand scheurbaar, goede mechanische bescherming. *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**Removable tape PREMIUM OUTDOOR**

**129323:** Removable tape, de beschermtape voor buitentoepassingen. Uitstekend schoonverwijderbaar, Uitstekende mechanische bescherming. *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**Beschermfolie**

**P515N:** Blauwe transparant beschermfolie. Ideaal voor grotere oppervlakten. Voor binnen- en buitentoepassingen. Uitstekend schoonverwijderbaar. *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**Pleistertape PREMIUM**

**B6095:** PVC maskingtape tijdens pleister- en stukadoorswerkzaamheden *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**Pleistertape STANDAARD**

**2851:** PVC maskingtape tijdens pleister- en stukadoorswerkzaamheden *Let op bij poreuze lakken en natuurstenen ondergronden eerst zelf testen.*



**GIPS VOEGBAND**

**GL5010:** Nadentape voor het aftapen van naden van gipswanden, waarna er gevoegd kan worden. Makkelijk afrolbaar, makkelijk aan te brengen, vochtbestendig.

**ResQ® tape**

**ResQ® tape:** De ideale afdicht- en reparatie tape voor elektra (isolatie) en sanitair (lekkage). Hecht alleen op eigen rug. Ook onder water en op vervuilde ondergronden verwerkbaar.

**PTFE tape**

Tape voor het afdichten van metalen en kunststof schroefdraadverbindingen. Toepasbaar voor waterleidingen en gasleidingen.

**Vetband**

**79N100:** Met vaseline doordrenkte drager voor het aftapen van buizen en leidingen als anti-corrosiebehandeling. Uitstekende kleefkracht

**Antisliptape**

**EA14010:** Antisliptape voor binnen- en buitentoepassingen. Hoge kleefkracht, vochtbestendig. Ook leverbaar in zwart geel

**ResQ® plast**

**ResQ® plast:** Pleister 2.0 voor de professionele vakman. Hecht alleen op eigen rug (klittenbandsysteem). Ook nat verwerkbaar en blijvend flexibel.

**Spiegel tape INDOOR**

**S7080:** Foamtape ideaal binnen toepassingen zoals spiegelmontage in vochtige ruimtes. 0,8 mm dik.

**Montage tape OUTDOOR PREMIUM**

**TB23080:** Acrylic foamtape ideaal buiten toepassingen zoals de montage van naamplaten, schopplaten, sierstrips. Extreme hoge eindsterkte. Kan mechanische verbindingen vervangen. Ook leverbaar in transparant.

**Vloerbedekkingstape PREMIUM**

**560733:** Vloerbedekkingstape. Ook geschikt voor PVC vloerbedekkingen. Premium variant, textiel drager, uitstekende hechting, acryl kleeflaag, weekmaker bestendig

**Vloerbedekkingstape STANDAARD**

**560730:** Standaard vloerbedekkingstape met een dikke textiel drager. Uitstekende hechting op veel ondergronden door flexibele drager. Ook leverbaar in een economy variant: 560721

**Montage tape INDOOR**

**S3425:** Universele montage tape voor binnentoepassingen zoals plinten en kabelgoten. Ook voor ruwere ondergronden, vocht- verouderingsbestendig.

**Montage tape OUTDOOR**

**S3122:** Universele montage tape voor buitentoepassingen. Transparant dus ook geschikt voor transparante ondergronden en naamplaten. Ook voor ruwere ondergronden. UV- en vochtbestendig.



## UITLEG VAN DE PICTOGRAMMEN



Maximale temperatuurbestendigheid van de tape



De tape is vochtbestendig



De tape is UV Bestendig



De tape is bestand tegen oliën en chemicaliën



Periode waarbinnen de tape schoonverwijderbaar is



De tape is met de hand scheurbaar



De tape is verouderingsbestendig



De tape heeft een speciale "Cold Weather" kleeflaag (hecht ook bij lage temperaturen)



De tape heeft een hoge treksterkte



De tape geeft scherpe randen bij het aftapen



De tape is vlamdovend



De tape is vlamvertragend



De tape is bestand tegen weekmakers



De tape is NIET bestand tegen weekmakers



De tape heeft een hoge tack



De tape is beschrijfbaar



De tape hecht op ruwe ondergronden



De tape hecht op vlakke ondergronden

## OVERIGE INFORMATIE

### Aanbrengtips

- Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol.
- Tape is "pressure sensitive". Voor een goede hechting moet deze goed aangedrukt worden bij het aanbrengen.
- Breng tape aan bij een temperatuur tussen de 5°C en 40°C. Bij lage temperaturen vermindert de aanvangskleefkracht.

### Opslag en veroudering

Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.



### Disclaimer

Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Noch de fabrikant, noch de leverancier zijn aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop noch de fabrikant, noch de leverancier invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat de gebruiker het product vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop de gebruiker het wil toepassen.

# THE WORLD OF STOKVIS TAPES



Belgium  
China  
Czech Republic  
Denmark  
Finland  
France

Germany  
India  
Italy  
Netherlands  
Norway  
Poland

Portugal  
Spain  
Sweden  
UK  
USA

## Stokvis Tapes Benelux BV

14/02/2023

### Locatie Nederland:

Van Hennaertweg 10  
2952 CA Alblasterdam

Tel. 0031 - (0)78 6992100  
Email: [info@stokvistapes.nl](mailto:info@stokvistapes.nl)

### Locatie België

Havendoklaan 9  
B-1804 Vilvoorde

Tel. 0032 - (0)2 255 06 11  
Email: [info@stokvistapes.be](mailto:info@stokvistapes.be)

An Illinois Tool Works Company 