

S1744 - Dubbelzijdige PE foamtape

Omschrijving	Polyethyleenfoam met een gesloten celstructuur, aan beide zijden voorzien van een hoogwaardige acrylaat kleeflaag die afgedekt wordt door een PE schutlaag.
Produkt-eigenschappen	* Goede aanvangskleefkracht * Verouderings- en weersbestendig * Bestand tegen uv-licht, vocht en benzine * Neemt geen vocht op * Kunststof schutlaag maakt het mogelijk ook bochten te maken met de tape * Voor binnen- en buitentoepassingen
Toepassingen	* Vastzetten van sierstrippen en merkemblemen op auto's * Montage van lichtbakken en hoogwaardige displays * Montage van spiegels
Opslag en ouderdom	Houdbaarheid 1 jaar indien opgeslagen in de originele verpakking bij een kamer temperatuur van 20°C, een relatieve vochtigheidsgraad van 50% en buiten direct zonlicht.
Aanbreng tips	Alle ondergronden moeten schoon zijn en/of vuil- en stofvrij zijn. Ondergrond ontvetten met Isopropyl alcohol. Tape tijdens aanbrengen ferm aandrukken.

TECHNICAL DATA

Weerbestendig	Ja	
UV bestendig	Ja	
Verouderingsbestendigheid	Ja	
Drager	PE schuim	
Kleeflaag	Acrylaat puur	
Sub groep kleeflaag	Oplosmiddel / UV	
Schutlaag	PE folie blauw	
Totale dikte	0,8 mm	31,496 Mils
Kleefkracht op RVS	17,5 N/25mm	4 Lbs/inch
Dynamic shear	500 N/625mm ²	113,79 lb/inch ²
Lengte van rek	300 %	
Servicetemperatuur	Tussen -40 en 100 °C	Tussen -40 en 212 °F
Toepassingstemperatuur	minimaal 15 °C	minimaal 59 °F
Waterabsorptie	1 %	1 %

Vrijwaring: De waarden in dit document zijn slechts gemiddelden. Om juridische redenen benadrukken wij dat de informatie over deze gegevens beschikbaar is 'zoals deze is' en dat Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, geen garanties biedt met betrekking tot de nauwkeurigheid en volledigheid ervan, noch met betrekking tot interpretaties op basis van deze informatie. Zie onze toepasselijke leveringsvoorwaarden. Elke gebruiker moet zelf testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en draagt in verband daarmee zelf alle risico en aansprakelijkheid. Stokvis Tapes is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ongeschiktheid van het product. Er zijn tal van factoren waarop Stokvis Tapes geen invloed heeft en die gevolgen kunnen hebben voor het gebruik en de werking van het product in een bepaalde toepassing, zoals de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt en de tijd en omgeving waarin het product geacht wordt te werken. Aangezien alleen de gebruiker kennis van en invloed op deze factoren heeft, is het essentieel dat hij het product van Stokvis Tapes vooraf beoordeelt om te bepalen of het geschikt is voor een bepaald doel en de wijze waarop hij het wil toepassen. De gebruiker mag de informatie gebruiken om deze te bekijken, te kopiëren en te verspreiden mits Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, altijd wordt genoemd als de bron. De informatie is alleen bedoeld voor informatief en niet-commercieel gebruik. Intellectueel eigendom: Stokvis Tapes, een ITW-onderneming, behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot dit document en de informatie die hierin is opgenomen. Het is ten strengste verboden om deze zonder uitdrukkelijke toestemming te reproduceren, te gebruiken of openbaar te maken aan derde partijen.

Stokvis Tapes Benelux B.V.
Van Hennaertweg 10
2952 CA Alblasserdam

+31 (0)78 699 21 00
stokvistapes.nl
info@stokvistapes.nl
An Illinois Tool Works Company