

FÖRKLARING IKON



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan sitta uppe utan att lämna häftämnesrester. Tiden kan variera beroende på underlag.



Anger att tejpens är ett mycket bra alternativ för sammanfogning av olika material. Ingen borring / skruvning behövs. Se specificerad information på förpackningen eller i produkttexten.




Tejpen är transparent och syns minimalt efter montering.



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan vara exponerad för solljus utan att bränna fast på underlaget. Tiden kan variera beroende på underlag och årstid.



Tejpen klarar av att vara applicerad i fuktiga miljöer. Appliceringsytan skall vara torr om inget annat anges.



Anger minimal & maximal temperatur för vad produkten tål. För optimal vidhäftning bör tejpens dock appliceras i rumstemperatur om inget annat anges på förpackning eller produktdatablad.



Anger tejpens totala tjocklek.



Tejpen är framtagen för inomhusbruk. Bör inte utsättas för solljus.



Tejpen ger skarpa färgkanter vid målning på släta underlag. Vid grövre underlag bör tejpens kantförseglas. Se tips på sidan 3 i tejpguiden.



Tejpen är framtagen för utomhusbruk och tål därmed solljus. Tejpen är också lämplig för inomhusapplikationer på eller i närheten av fönster där en viss UV-exponering förekommer.



Tejpen kan användas för isolering av elkablar. Se tilläggsmärkning för elektrisk motståndskraft samt provningscertifikat.



Tejpen har ett speciellt framtaget lätthäftande häftämne för att kunna sitta på de flesta känsliga ytor som t ex tapeter utan att förstöra underlaget.

FÖRKLARING IKON



Anger maximala tiden i dagar som en tejp kan sitta uppe utan att bränna fast eller fastna permanent. Tiden kan variera beroende på underlag



Produkten skyddar ytor från märken och repor vid diverse mekanisk bearbetning som t ex skrapning, slipning eller blästring.



Tejpen är flexibel / böjbar vilket gör att man kan forma tejpen i runda maskeringsformer ex vis vid dekorationsmålning.



Tejpen har en icke reflekterande, matt yta. Speciellt användningsbar vid scenarbeten som tillfällig tejpning av kablage eller mattor.



Anger tejpens vävtäthet i antal trådar per tum. Ju högre tal desto tätare.



Illustrerar tätningslistens profil i genomskärning.



Storleksguide som matchar refillrullar till snabbmaskering och tillhörande dispenseravrivare.



Speciellt framtagen för yrkesmässig användning.



Extra starkt häftämne.



Produkten är avsedd för tätning och kan motstå ett visst tryck.



Anger tejpens vidhäftningsstyrka i en femgradig skala. 1= Låg vidhäftning, 5=Hög vidhäftning.