

## IKONFORKLARING



Angir maksimal tid i dager som en tape kan sitte opp uten å etterlate limrester. Tiden kan variere avhengig av underlaget.



Indikerer at båndet er et veldig godt alternativ for sammenføyning av forskjellige materialer. Ingen boring/skruing nødvendig. Se spesifisert informasjon på emballasjen eller i produktteksten.




Tapen er gjennomsiktig og synes minimalt etter montering.



Angir maksimal tid i dager som en tape kan utsettes for sollys uten å brenne seg fast på underlaget. Tiden kan variere avhengig av underlag og årstid.



Tapen kan påføres i fuktige omgivelser. Påføringsoverflaten må være tørr med mindre annet er spesifisert.



Angir minimum og maksimum temperatur for hva produktet tåler. Men for optimal vedheft bør tapen påføres ved romtemperatur med mindre annet er angitt på emballasjen eller produktdatabladet.



Angir den totale tykkelsen på tapen.



Tapen er designet for innendørs bruk. Bør ikke utsettes for sollys.



Tapen gir skarpe fargekanter ved maling på glatte overflater. For grovere underlag bør kanten av tapen forsegles. Se tips på side 3 i Tapeguiden.



Tapen er designet for utendørs bruk og tåler derfor sollys. Tapen er også egnet for innendørs applikasjoner på eller nær vinduer der det forekommer noe UV-eksponering.



Tapen kan brukes til å isolere elektriske kabler. Se tilleggsmarkering for elektrisk motstand og testsertifikat.



Tapen har et spesialutviklet lettklebende lim for å kunne sitte på de fleste følsomme overflater som tapet uten å ødelegge underlaget.

## IKONFORKLARING



Angir maksimal tid i dager som en tape kan sitte opp uten å brenne eller feste seg permanent. Tiden kan variere avhengig av underlaget.



Produktet beskytter overflater mot merker og riper under ulike mekaniske bearbeidinger som skraping, sliping eller sprengning.



Tapen er fleksibel / bøybar, noe som betyr at du kan forme tapen til runde maskeringsformer, f.eks for dekorativ maling.



Tapen har en ikke-reflekterende, matt overflate. Spesielt anvendelig til scenearbeid som midlertidig taping av kabler eller tepper.



Indikerer vevtettheten til båndet i antall tråder per tomme. Jo høyere tall, jo tettere.



Illustrerer profilen til tetningslisten itversnitt.



Størrelsesguide som matcher påfyllingsruller for rask maskering og tilhørende dispensertrekkere.



Spesielt utviklet for profesjonelt bruk



Ekstra sterkt festeevne



Produktet er beregnet for tetting og tåler et visst trykk.



Angir limstyrken til tapen på en fempunktsskala. 1= Lav festeevne, 5=Høy festeevne.