

## KUVAKKEIDEN SELITYS



Ilmaisee enimmäisajan päivinä, jonka teippi voi olla liimattuna jättämättä liimajäämiä. Aika voi vaihdella riippuen alustasta.



Osoittaa, että teippi on erittäin hyvä vaihtoehto erilaisten materiaalien liittämiseen. Ei vaadi porausta/ruuvaamista. Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta tai tuotetekstistä.




Teippi on läpinäkyvä ja vain vähän näkyvissä asennuksen jälkeen.



Ilmaisee enimmäisajan päivinä, jonka teippi voi altistua auringonvalolle palamatta kiinni alustaan. Aika voi vaihdella alustasta ja vuodensajasta riippuen.



Teippiä voidaan käyttää kosteissa olosuhteissa. Maalauspinnan tulee olla kuiva, ellei toisin mainita.



Ilmaisee vähimmäis- ja enimmäislämpötilan, jonka tuote kestää. Optimaalisen tarttuvuuden saavuttamiseksi teippi tulee kuitenkin kiinnittää huoneenlämmössä, ellei pakkauksessa tai tuoteselosteessa toisin mainita.



Ilmaisee teipin kokonaispaksuuden.



Teippi on suunniteltu sisäkäyttöön. Ei saa altistaa auringonvalolle.



Teippi antaa terävät värireunat maalattaessa sileille pinnoille. Karkeammilla alustoilla teipin reuna tulee tiivistää. Katso vinkit teippioppaan sivulta 3.



Teippi on suunniteltu ulkokäyttöön ja kestää siksi auringonvaloa. Teippi soveltuu myös sisäkäyttöön ikkunoiden päälle tai lähelle, joissa esiintyy jonkin verran UV-altistusta.



Teippiä voidaan käyttää sähkökaapeleiden eristämiseen. Katso lisämerkintä sähkövastuksen ja testitodistuksen osalta.



Teipissä on erityisesti kehitetty heikosti tarttuva liima, sopiakseen herkimmille pinnoille, kuten tapetille, vahingoittamatta alustaa

## KUVAKKEIDEN SELITYS



Ilmaisee enimmäisajan päivinä, jonka teippi voi olla liimattuna palamatta kiinni tai tarttumatta pysyvästi. Aika voi vaihdella alustan mukaan.



Tuote suojaa pintoja tahroilta ja naarmuilta erilaisissa mekaanisissa prosessoinneissa, kuten kaavinta, hiominen tai hiekkapuhallus.



Teippi on joustava/taivutettavissa, joten voit muotoilla pyöreitä peittomuotoja esim. koristemaalauksessa.



Teipissä on heijastamaton mattapinta. Soveltuu erityisen hyvin näyttämöihin, kuten kaapeleiden tai mattojen tilapäiseen teippaukseen.



Ilmaisee teipin kudontatiheyden lankojen lukumääränä tuumaa kohti. Mitä suurempi luku, sitä tiheämpi.



Kuvaa tiivistenauhan profiilin poikkileikkauksena.



Koko-opas pikasuojasteipeille ja niihin sopiville teippiannostelijoille.



Kehitetty erityisesti ammattikäyttöön.



Erittäin vahva liima.



Tuote on tarkoitettu tiivistykseen ja kestää tietyn paineen.



Ilmaisee teipin tartuntavoiman viiden pisteen asteikolla. 1 = alhainen tarttuvuus, 5 = korkea tarttuvuus.